



S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

D.A.S. DÉBRAYABLES

POUR PORTES
DE CHAMBRES & LOCAUX

BLOCS-PORTES BOIS PLEINS

SOLUTIONS D.A.S. DÉBRAYABLES

POUR PORTES DE CHAMBRES & LOCAUX

Faciliter l'utilisation au quotidien tout en assurant une sécurité maximum en cas d'alerte incendie, c'est l'objectif premier des blocs-portes D.A.S. débrayables MALERBA.

Ces solutions de blocs-portes équipés de ferme-portes débrayables raccordés au CMSI affichent des performances de résistance au feu de EI30 à EI60 et acoustiques de 28 à 37 dB tout en étant des D.A.S. certifiés NF Mode 2.



SOLUTIONS VALIDÉES

La gamme des bloc-portes D.A.S. débrayables MALERBA est aujourd'hui disponible en 1 vantail simple action :
(pour les blocs-portes en 2 vantaux, nous consulter).

Références	Performances	Fiches	Huisseries
1V EI30 FP	D.A.S. Mode 2 EI30	MBD-034	Bois
		MBD-035	Métallique
		MBD-036	Métallique PROFEU®
		MBD-037	Métallique PROFEU® HOSPITALIER
1V SP51 FP	D.A.S. Mode 2 EI60	MBD-203	Bois
		MBD-204	Métallique
		MBD-206	Métallique PROFEU®
		MBD-208	Métallique PROFEU® HOSPITALIER
1V PHONE FP	D.A.S. Mode 2 EI30 29 (-1 ; 0) dB	MBDA-1001	Bois
		MBDA-1002	Métallique
		MBDA-1003	Métallique PROFEU®
		MBDA-1016	Métallique PROFEU® HOSPITALIER
1V UNIPHONE FP	D.A.S. Mode 2 EI30 33 (-1 ; -1) dB	MBDA-1004	Bois
		MBDA-1005	Métallique
		MBDA-1006	Métallique PROFEU®
1V PORTA-PHONE FP	D.A.S. Mode 2 EI30 39 (-2 ; -5) dB	MBDA-1017	Métallique PROFEU® HOSPITALIER
		MBDA-1007	Bois
		MBDA-1008	Métallique
		MBDA-1009	Métallique PROFEU®
		MBDA-1018	Métallique PROFEU® HOSPITALIER

POUR LA SANTÉ, LES BUREAUX ET L'HÔTELLERIE

Parfait pour améliorer le confort d'utilisation, assurer la sécurité et préserver l'intimité, les blocs-portes D.A.S. débrayables MALERBA sont adaptés pour :

- Les entrées de chambres d'EHPAD.
- Les entrées de chambres d'hôpitaux et de cliniques.
- Les chambres d'hôtels.
- Les entrées de bureaux.
- Les accès aux locaux techniques ou à risques (réserves, lingerie, etc.).
- Les pièces de vie des établissements de santé (réfectoire, salles de détente, etc.).

SOLUTIONS D.A.S. DÉBRAYABLES

POUR PORTES DE CHAMBRES & LOCAUX

BLOCS-PORTES D.A.S. D'ENTRÉES DE PIÈCES

Les blocs-portes MALERBA avec ferme-portes débrayables peuvent être utilisés comme des blocs-portes D.A.S. (dispositif actionné de sécurité) classiques de recoupe-ment de circulation positionnés dans des couloirs avec fonction de compartimentage.

Néanmoins, ils sont plus couramment utilisés au niveau des entrées de chambres ou de locaux du fait de leurs caractéristiques particulières.

CONFORT, SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Les blocs-portes D.A.S. débrayables MALERBA sont équipés de ferme-portes débrayables reliés à la Centrale de Sécurité Incendie. En temps normal, ils sont en mode débrayés et fonctionnent comme s'il n'y avait pas de ferme-portes, facilitant ainsi l'accès aux pièces. En cas d'alerte, ils passent en mode embrayés et s'enclenchent, activant leur fonction de refermeture automatique des portes.

POINT DE VIGILANCE

Tout bloc-porte demandé avec ferme-porte débrayable ou tout ferme-porte débrayable requis pour équiper un bloc-porte présentant une résistance au feu implique que le bloc-porte devient un D.A.S et doit être conforme à la réglementation en vigueur.

EN CAS D'ALERTE INCENDIE

En cas d'alerte incendie déclenchée par le CMSI, ils se transforment en D.A.S. et assurent une fonction de compartimentage :

- Si les portes sont ouvertes, elles se referment automatiquement et compartimentent la zone, préservant ainsi la sécurité des personnes et des installations.

- Si les portes sont fermées, leur réouverture reste possible pour l'évacuation des personnes, conformément à la réglementation.

RÉGLEMENTATION

Les blocs-portes coupe-feu à fermeture automatique installés dans les ERP et les IGH doivent répondre aux spécifications des normes NF S 61-937 concernant les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.).

Les blocs-portes équipés de ferme-porte(s) débrayable(s) avec raccordement au CMSI sont des blocs-portes D.A.S. qui, en environnement ERP, doivent être certifiés NF Mode 2 pour être conformes*.



A : Positionnement côté paumelles obligatoire.

B : Nouvelle génération de ferme-porte débrayable plus esthétique : bras glissière positionné sur le vantail, force 2-5, ouverture 180° côté paumelles, alimentation intégrée 24/48Vcc avec sélection automatique. Disponible courant 2018.



PERFORMANCE ÉLABORÉE

- Confort d'usage au quotidien

- Résistance au feu (EI30 ou EI60)

- Sécurité incendie (D.A.S. certifiés NF mode 2)

- Isolation acoustique ($R_A = 28$ à 37 dB)

- Accessible PMR (<50N en mode débrayé)



C : D.A.S. débrayables MALERBA certifiés avec une large sélection d'accessoires (oculus, protection PVC, etc.).

D : Ferme-porte débrayable avec boîtier d'alimentation : bras glissière positionné sur l'huissière, force 2-5, ouverture 180° côté paumelles, alimentation 24/48Vcc avec sélection automatique.



*En savoir plus : Article MS60 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.



250 Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS
T: +33 (0)4 74 89 85 85
www.malerba.fr - info@malerba.fr